


Vybrané kvalitativní parametry automobilových benzínů

| Ukazatel | Jednotka | Automobilové benzíny BA98N |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Období distribuce dle klimatických podmínek - mírné klima | | |
|  <p>počet dní distribuce za rok</p> <ul style="list-style-type: none"> BA 98N - A BA 98N - C1 BA 98N - D | třída A | 1.05. - 30.09. |
| | třída C1 | 01.10. - 31.10. |
| | třída C1 | 01.04. - 30.04. |
| | třída D | 1.11. - 31.03. |
| Hustota při 15°C | kg/m ³ | 725 - 775 |
| Oktanové číslo VM | | min. 95 |
| Oktanové číslo MM | | min. 88 |
| Obsah olova | mg/l | max. 5,0 |
| Destilační zkouška | | |
| odpař. množství při 70°C - léto | % (V/V) | 20 - 48 |
| odpař. množství při 70 °C - zima | % (V/V) | 22 - 50 |
| odpař. množství při 100 °C | % (V/V) | 46 - 71 |
| odpař. množství při 150°C | % (V/V) | min. 75 |
| konec destilace | °C | max. 210 |
| Tlak nasycených par - léto | kPa | 45 - 60 |
| Tlak nasycených par - zima | kPa | 60 - 90 |
| Index těkavosti (duben a říjen) | | max. 1150 |
| Oxidační stabilita | minuty | min. 360 |
| Mechanické nečistoty a voda | | nepřítomné |
| Obsah síry | mg.kg ⁻¹ | 10 |
| Obsah pryskyřic | mg.100 cm ⁻³ | max. 5 |
| Obsah benzenu | % (V/V) | max. 1 |
| Obsah aromátů | % (V/V) | max. 35 |
| Obsah olefinů | % (V/V) | max. 18 |
| Obsah kyslíku | % (M/M) | min. 2,7 |
| Obsah etanolu | | max. 5 |