

## Vybrané kvalitativní parametry motorové nafty

Ukazatel	Jednotka	Motorová nafta třídy B,D,F
<b>Období distribuce dle klimatických podmínek - mírné klima</b>		
<p style="text-align: center;">počet dní distribuce za rok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> MN tř.B</li> <li><span style="color: orange;">■</span> MN tř.D</li> <li><span style="color: gray;">■</span> MN tř.F</li> </ul>	třída B	15.04. - 30.09.
	třída D	01.10. - 15.11.
	třída D	01.03. - 14.04.
	třída F	16.11. - 28.02.
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	820,0 – 845,0
Cetanové číslo		min. 51,0
Obsah síry	mg/kg	max. 10,0
Obsah polyaromatických uhlovodíků	% m/m	max. 8,0
Obsah vody	mg/kg	max. 200
Viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	2,00 – 4,50
Bod vzplanutí	°C	nad 55
<b>Destilační zkouška</b>		
při 250°C předest.	% (V/V)	<65
při 350°C předest.	% (V/V)	min. 85
95% (V/V) předest.	°C	max. 360
Filtrovatelnost CFPP	°C	
třída B		max. 0
třída D		max. -10
třída F		max. -20
Bod zákalu (Cloud point) třída F	°C	informativně max. -8
Mazivost (HFRR)	μm	max. 460
Obsah metylesterů mastných kyselin (MEŘO-FAME)	% (V/V)	max. 7,0